



Мультиплексор последовательных портов DREADNOUGHT x16 Lite

Описание: Адаптер DREADNOUGHT x16 Lite представляет собой высокоскоростной 16-ти канальный расширитель последовательных портов.

Совместимость: Мультиплексор совместим со всеми устройствами, соответствующими стандарту TIA/EIA232.

Ограничения: По количеству PCI слотов

Шина: PCI

Интерфейс: TX, RX, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI

Скорость: 50...460800 бод

Глубина FIFO: 16 байт

Управление потоком: Xon/Xoff

Ресурсы: Запрос на прерывание (разделяемый) назначается BIOS. Выбор адресов ввода-вывода выполняется с помощью стандартного Plug-and-Play механизма

	Windows 9x	Windows NT	Windows 2000	Linux	FreeBSD
Support	YES	NO	YES	YES	YES

Примечание: Адаптер DREADNOUGHT x16 Lite поддерживается встроенными возможностями операционной системы FreeBSD, начиная с V5.1-RELEASE и V4.9-RELEASE

Поддержка ILR: В соответствии со спецификацией Digi International.

Тактирование: Кварцевый резонатор 7,3728МГц

Разъем: Два разъема DHR-78FA, один из которых на дочерней плате

Комплектность: Дискета 3,5" с руководством пользователя, драйверами для Windows NT/9x/2000/XP, программным обеспечением PortTest для наладки и тестирования. Два интерфейсных кабеля (двойной экран) типа «Гидра» длиной 1 м с оконечными разъемами DB9M. Дочерняя плата, два плоских кабеля RC-40. Диагностический разъем с обратной связью.



Питание: +5V, +12V, автономный преобразователь +3.3V.
Максимальный потребляемый ток:

- По цепи+5V 0,55A
- по цепи +12V 0,200A

Размер платы: 175 x 92 x 2 мм, дочерняя плата – 60 x 75 x 2 мм

Гарантия: 12 месяцев

Сайт поддержки: <http://www.icbook.com.ua/>