

## Адаптер последовательных портов Gunboat x2 Low Profile



### Описание:

Адаптер Gunboat x2 LP — высокоскоростной 2-х канальный мультиплексор последовательных портов в стандарте Low Profile Universal PCI, предназначен для использования в компьютерных системах с 3.3V или 5V питанием PCI слотов. Низкопрофильная конструкция позволяет устанавливать адаптер в стандартные корпуса и в корпуса 1U/2U стоечных систем.

### Совместимость:

Адаптер Gunboat x2 LP совместим со всеми устройствами, соответствующими стандарту TIA/EIA232.

<b>Шина:</b>	PCI 3.3V/5V
<b>Интерфейс:</b>	TX, RX, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, <b>RI</b>
<b>Скорость:</b>	50...115200 (опционально — до 460800) бод
<b>Глубина FIFO:</b>	16 байт
<b>Ресурсы:</b>	Запрос на прерывание (разделяемый) назначается BIOS. Выбор адресов в пространстве портов ввода-вывода выполняется с помощью стандартного PnP-механизма
<b>Примечание:</b>	Адаптер Gunboat x2 LP поддерживается встроенными возможностями операционной системы FreeBSD, начиная с V5.1-RELEASE
<b>Тактирование:</b>	7,3728МГц, точность не хуже $\pm 0,18\%$
<b>Разъемы:</b>	DB-9МА, на плате адаптера: port A — нижний разъем, port B — верхний разъем
<b>Комплектность:</b>	Компакт-диск с копией сайта IC Book, руководством пользователя, драйверами, программным обеспечением Serial Plug-In для наладки и тестирования устройства.
<b>Питание:</b>	+5V, +12V, -12V. Максимальный потребляемый ток: <ul style="list-style-type: none"><li>• По цепи +5V 0,55 А</li><li>• по цепи +12V 0,10 А</li><li>• по цепи -12V 0,10 А</li></ul>
<b>Размер платы:</b>	120 x 63 x 10 мм
<b>Гарантия:</b>	12 месяцев