



## Мультиплексор последовательных портов Gunboat x4 PRO

**Описание:** Адаптер Gunboat x4 PRO представляет собой высокоскоростной 8-и каналный расширитель последовательных портов.

**Совместимость:** Мультиплексор совместим со всеми устройствами, соответствующими стандарту TIA/EIA232.

**Ограничения:** Допускается одновременная установка не более, чем двух устройств Gunboat x4 PRO

**Шина:** PCI

**Интерфейс:** TX, RX, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI

**Скорость:** 50...115200 (опционально до 460800) бод

**Глубина FIFO:** 16 байт

**Ресурсы:** Запрос на прерывание (разделяемый) назначается BIOS. Выбор адресов ввода-вывода выполняется с помощью стандартного Plug-and-Play механизма, либо в режиме Legacy конфигурируется переключателями на плате адаптера

	Windows 9x	Windows NT	Windows 2000	Linux	FreeBSD
PnP	<b>YES</b>	<b>NO</b>	<b>YES</b>	<b>YES</b>	<b>YES</b>
Legacy	<b>NO</b>	<b>YES</b>	<b>NO</b>	<b>YES</b>	<b>YES</b>

**Примечание:** Адаптер Gunboat x4 Pro поддерживается встроенными возможностями операционной системы FreeBSD, начиная с V5.1-RELEASE

**Поддержка ILR:** Опционально, в соответствии со спецификацией Digi International.

**Тактирование:** 7,3728МГц, точность не хуже  $\pm 0,18\%$

**Разъем:** DB-37FA

**Комплектность:** Дискета 3,5" с руководством пользователя, драйверами для Windows, программным обеспечением Serial для наладки и тестирования. Интерфейсный кабель типа «Гидра» длиной 1 м с оконечными разъемами DB9M.

**Питание:** +5V, +12V, -12V автономный преобразователь +3.3V. Максимальный потребляемый ток:

- По цепи +5V 0,55A
- по цепи +12V 0,100A
- по цепи -12V 0,100A

**Размер платы:** 120 x 92 x 2 мм

**Гарантия:** 12 месяцев