



Мультиплексор последовательных портов Ironclad x8 Lite

Описание: Адаптер Ironclad x8 Lite представляет собой высокоскоростной 8-и канальный расширитель последовательных портов.

Совместимость: Мультиплексор совместим со всеми устройствами, соответствующими стандарту TIA/EIA232.

Ограничения: Допускается одновременная установка не более, чем двух устройств Ironclad x8 Lite

Шина: PCI

Интерфейс: TX, RX, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI

Скорость: 50...460800 бод

Глубина FIFO: 16 байт

Ресурсы: Запрос на прерывание (разделяемый) назначается BIOS. Выбор адресов ввода-вывода выполняется с помощью стандартного Plug-and-Play механизма, либо в режиме Legacy конфигурируется переключками на плате адаптера

	Windows 9x	Windows NT	Windows 2000	Linux	FreeBSD
PnP	YES	NO	YES	YES	YES
Legacy	NO	YES	NO	YES	YES

Примечание: Адаптер Ironclad x8 Lite поддерживается встроенными возможностями операционной системы FreeBSD, начиная с V5.1-RELEASE

Поддержка ILR: В соответствии со спецификацией Digi International.

Тактирование: Кварцевый резонатор 7,3728МГц

Разъем: DHR-78FA

Комплектность: Дискета 3,5" с руководством пользователя, драйверами для Windows NT/9x/2000/XP, программным обеспечением PortTest для наладки и тестирования. Интерфейсный кабель (двойной экран) типа «Гидра» длиной 1 м с оконечными разъемами DB9M. Диагностический разъем с обратной связью.

Питание: +5V, +12V, -12V автономный преобразователь +3.3V. Максимальный потребляемый ток:

- По цепи +5V 0,55A
- по цепи +12V 0,200A
- по цепи -12V 0,200A

Размер платы: 135 x 92 x 2 мм

Гарантия: 12 месяцев

Сайт поддержки: <http://www.icbook.com.ua/>